PRODUCT DECLARATIE

EG-Meststof

10-6-2025

4050, Gras Extra 22

Totaal stikstof (N)	**21,80%**	
Totaal Stikstof als Amide Stikstof (N)	**21,80%**	**ISO 6654**
Totaal Zwaveltrioxide (SO_3)	**3,75%**	**EN 15961**

pH Waarde	**2.00**
EC Waarde	**<1 mS/cm**
Soortelijk gewicht	**1,17 kg/liter**
Soortelijk volume	**0,85 liter/kg**
Laagste bewaartemperatuur	**5,0 C**
C/N verhouding	**0,4**
CO_2 emissie volgens ISCC	**434 gr CO_2/kg**
CO_2 emissie volgens Kringloopwijzer	**297 gr CO_2/kg**

OPSLAG

De meststof opslaan in tanks van glasvezelversterkt polyester, kunststof, behandeld staal, roestvast staal of een ander niet corroderend materiaal. De tank moet worden geplaatst op veilige afstand van waterbronnen of ander open oppervlakte water.
Gemorste meststof opruimen of neutraliseren met kalk.

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Deze meststof is niet aggressief voor de huid. Bij contact met de ogen zal een brandend gevoel optreden door het zuurgehalte in de meststof. Wanneer dit gebeurt, de ogen goed spoelen met schoon stromend water en een arts waarschuwen.Wij adviseren ten zeerste het gebruik van een veiligheidsbril en handschoenen bij het werken met deze meststof.

geproduceerd door : Healthy Soil BV, 1e Bokslootweg 17 7821 AT Emmen Nederland, E:productie@n-xt.com